



## FICHA DE PRODUTO - FILME STRETCH

CLIENTE	DATA	CLIENTE COD. MATERIAL
		-

TIPO DE BOBINA	BLOW	CAST	SOFT
		X	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	FILME STRETCH - CAST 500 X 25

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PARÂMETRO	UNIDADE	NOM.	MIN.	MAX.	PARAMETRO	UNIDADE	NOM.	MIN.	MAX.
Largura	mm	500	495	505	Metragem	M	700	600	800
Gramatura	g/m2	23	21,2	24,8	Diâmetro	mm	200	190	210
Espessura	mm	0,025	0,023	0,027	Peso	kg	10	9,5	10,5
Tratamento	dinas	-	-	-	Tipo Grav.	-			
Lado Tratamento	aço/borracha	-			Tipo Tubete	Papelaço			
Embobinamento	int./ext	-			Cor Filme	Transparente			
1 - Resist. MD.	kgf/Pol.	-	1,45	-	Hunter L	-	-	-	-
2 - Resist. CD.	kgf/Pol.	-	1,1	-	Hunter A	-	-	-	-
3 - Along. MD	%	-	350	-	Hunter B	-	-	-	-
4 - Along. CD	%	-	500	-	Opacidade	-	-	-	-
5 - Mód. Elast. MD.	kgf/Pol.	-	-	-	Brilho	-	-	-	-
6 - Mód. Elast. CD.	kgf/Pol.	-	-	-	Testes laudo	T1/T2/T3			
7 - Impacto ao Dardo	gf	-	-	-					
8 - COF (fresco)	-	-	-	-					
9 - COF (72h)	-	-	-	-					
Laudo	sim/não	SIM							
Validade Produto	meses	12 MESES							

### ESPECIFICAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA

Receitas	SF TR 02
----------	----------

Observações Gerais	